

3 2 新寿楽荘・武庫山南地区地区計画

平成21年9月30日決定

◆地区の概要

名 称	新寿楽荘・武庫山南地区地区計画
位 置	宝塚市寿楽荘、武庫山1丁目、宝松苑の各一部
区 域	計画図表示のとおり
面 積	約6.9ha

◆区域の整備、開発及び保全に関する方針

地区計画の目標	当地区は、阪急宝塚南口駅の西側に位置し、六甲山系の東側山麓に開発された閑静な低層住宅地で、周囲の山並みの緑に囲まれた自然環境に恵まれた地区である。今後も閑静で自然環境と調和したゆとりとうるおいのある住環境の維持・増進を図り、良好な住宅市街地の形成を図ることを目標とする。
土地利用の方針	敷地の細分化を防止するとともに、新たな共同住宅等の立地を規制し、戸建て住宅を主体とした良好な住環境の形成を図り、緑豊かな市街地の形成と保全を図る。
建築物等の整備の方針	周辺の豊かな自然環境と調和したゆとりとうるおいのある戸建て住宅を主体とした住環境を形成するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度の制限、建築物の高さの最高限度の制限を行うとともに、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、道路に面する部分の垣又はさくの構造を生垣等とする制限により、緑豊かで自然環境に恵まれた住環境の形成と保全を図る。

◆地区整備計画

地区整備計画を定める区域		計画図表示のとおり
地区整備計画の区域面積		約6.9ha
建築物等に関する事項	建築物等の用途の制限	次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅（3戸以上の長屋を除く。） (2) 住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、別表第1に掲げる用途を兼ねるもの（これらの用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものを除く。） (3) 3戸以上の長屋（この規定の施行の際現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物で、この規定の施行の際における敷地内で新築するものに限る。） (4) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 別表第2に掲げる公益上必要な建築物 (8) 前各号の建築物に附属するもの
	建築物の敷地面積の最低限度	150㎡
	建築物等の高さの最高限度	地盤面から建築物の最高部までの高さの最高限度は、9mとする。 （この規定の施行の際現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物で、この規定の施行の際における敷地内で新築するものは、その高さとする。）

建築物等に関する事項	建築物等の形態又は意匠の制限	1 建築物の屋根及び外壁の色彩及び意匠は、周辺環境と調和した落ち着いたものとする。 2 道路に面する石積上からのはねだし等の構造物（門柱や車庫等のコンクリート壁を除く。）は築造してはならない。
	垣又はさくの構造の制限	1 道路に面して設ける垣又はさくの構造は、生垣、植栽を併設したへい又はフェンス等とし、周辺環境と調和したものとする。 2 門扉及びガレージ扉は、開放時に道路内に突出する構造としてはならない。

別表第 1


（地区整備計画区域内に建築することができる兼用住宅） 1 事務所（汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。） 2 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 3 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 4 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗（原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75キロワット以下のものに限る。） 5 自家販売のために食品製造業（食品加工業を含む。）を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの（原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75キロワット以下のものに限る。） 6 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 7 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房（原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。）
--

別表第2

(地区整備計画区域内に建築することができる公益上必要な建築物)

- 1 巡査派出所
- 2 公衆電話所
- 3 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務(郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を含む。)の用に供する施設で延べ面積が500㎡以内のもの
- 4 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600㎡以内のもの
- 5 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所
- 6 路線バスの停留所の上家
- 7 次の(1)から(7)までのいずれかに掲げる施設である建築物
 - (1) 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の用に供する次のイ及びロに掲げる施設である建築物で執務の用に供する部分の床面積の合計が700㎡以内のもの
 - イ 電気通信交換所
 - ロ 電報業務取扱所
 - (2) 電気事業の用に供する次のイ及びロに掲げる施設である建築物
 - イ 開閉所
 - ロ 変電所(電圧170,000ボルト未満で、かつ、容量900,000キロボルトアンペア未満のものに限る。)
 - (3) ガス事業の用に供する次のイからハまでに掲げる施設である建築物
 - イ バルブステーション
 - ロ ガバナーステーション
 - ハ 特定ガス発生設備(液化ガスの貯蔵量又は処理量が3.5トン以下のものに限る。)
 - (4) 液化石油ガス販売事業の用に供する供給設備である建築物(液化石油ガスの貯蔵量又は処理量が3.5トン以下のものに限る。)
 - (5) 水道事業の用に供するポンプ施設(給水能力が毎分6立方メートル以下のものに限る。)である建築物
 - (6) 公共下水道の用に供する次のイ及びロに掲げる施設である建築物
 - イ 合流式のポンプ施設(排水能力が毎秒2.5立方メートル以下のものに限る。)
 - ロ 分流式のポンプ施設(排水能力が毎秒1立方メートル以下のものに限る。)
 - (7) 都市高速鉄道の用に供する次のイからハまでに掲げる施設である建築物(イに掲げる施設である建築物にあつては、執務の用に供する部分の床面積の合計が200㎡以内のものに限る。)
 - イ 停車場又は停留場
 - ロ 開閉所
 - ハ 変電所(電圧120,000ボルト未満で、かつ、容量40,000キロボルトアンペア未満のものに限る。)

◆計画図



都市計画課

電話 0797-77-2088 URL <http://www.city.takarazuka.hyogo.jp>
FAX 0797-74-8997 E-mail m-takarazuka0073@city.takarazuka.lg.jp



地域指定書

都市景観形成地域の指定

都市景観形成地域を次のように指定する。

- 1 名称
新寿楽荘・武庫山南都市景観形成地域
- 2 位置
宝塚市寿楽荘、武庫山1丁目、宝松苑の各一部
- 3 区域
別図指定図表示のとおり
- 4 面積
約6.9ha
- 5 地域景観形成基準
別紙のとおり



新寿楽荘・武庫山南地域景観形成基準

1 地域の名称 新寿楽荘・武庫山南地域

2 基本方針

当地域は、阪急宝塚南口駅の西側に位置し、六甲山系の東側山麓に開発された閑静な低層住宅地で、周囲の山並みの緑に囲まれた自然環境に恵まれた地域である。

今後も周辺の豊かな自然環境と調和した地域の街並みの景観を保全、育成し、地域の雰囲気と調和した良好な住環境の維持、増進を図るため、次の事項別基準の遵守に努め、市民と市が協働してまちづくりを進める。

3 事項別基準

基本方針に基づき、以下の事項別基準を定める。

(1) 緑化の推進に関する事項

- ① 敷地内では、道路に面して樹木を植栽すること。
- ② 緑被面積の敷地面積に対する割合（緑被率）を20%以上確保し、又は樹木等の立面投影面積の建築物の立面投影面積に対する割合（緑視率）を20%以上道路側において確保すること。

(2) 擁壁の構造に関する事項

道路に面する擁壁は、石積みなどの自然素材を生かすなど景観に配慮した構造又は仕上げとし、周辺環境と調和したものとする。

ただし、やむを得ずコンクリート擁壁等の圧迫感を与える垂直擁壁を施工する場合は、道路から後退するなどし、植栽をすること。

また、後退することができない場合は、擁壁面に緑化すること。

附則

(施行期日)

- 1 この基準は、平成21年9月30日から施行する。

(委任)

- 2 この基準に定めるものの運用については、別に定める。

景観形成基準運用指針

1 目的

この運用指針は、新寿楽荘・武庫山南地域景観形成基準の取扱いについての明確化を図るとともに、その適正な運用を確保することを目的とする。

2 事項別基準の取扱いは、次によるものとする。

(1) 緑化の推進に関する事項

緑被率又は緑視率の算定については、以下によるものとする。

○ 緑被率の算定方法

緑被率(%) = 緑被面積(樹木の樹冠投影面積、植栽部分の合計) ÷ 敷地面積 × 100

緑被面積は、次により算定した面積の合計とする。

樹木別の樹冠投影面積

① 高木	10 m ² /本
② 中木	3 m ² /本
③ 低木	0.5 m ² /本

植栽部分

④ 屋上緑化	屋上緑化面積 × 3/4
⑤ 駐車場緑化ブロック	緑化ブロック面積 × 1/2
⑥ 生垣緑化	生垣幅 × 延長
⑦ 花壇等の植栽スペース	花壇幅 × 延長
⑧ バルコニーの緑化	バルコニーの緑化部分の面積 × 3/4

○ 緑視率の算定方法

緑視率(%) = 樹木等の立面投影面積 ÷ 建築物の立面投影面積(屋根部分の面積を除く) × 100

樹木等の立面投影面積は、次により算定した面積の合計とする。

樹木別の立面投影面積

① 高木	10 m ² /本
② 中木	5 m ² /本
③ 低木	1 m ² /本
④ 生垣緑化	生垣高 × 延長
⑤ 壁面緑化	壁面緑化部分の面積 × 3/4
⑥ バルコニーの緑化	バルコニーの緑化部分の面積 × 3/4


- ・ 高木とは、植栽時3.0m以上、成木時5.0m以上の樹木
 - ・ 中木とは、植栽時2.0m以上、成木時3.0m以上の樹木
 - ・ 低木とは、植栽時0.4m以上、成木時1.2m以上の樹木

(2) 擁壁の構造に関する事項

道路に面する擁壁の構造等

コンクリート擁壁など圧迫感を与える垂直擁壁とは、道路面からの高さが2mを超えるものである。

■緑被率20%以上のイメージ




$$\text{緑被率(\%)} = \text{緑被面積} / \text{敷地面積} \times 100$$

- 敷地面積：164㎡(①)
- 緑被面積：36.0㎡(②)
 - ・高 木：10.0㎡ ($10.0\text{㎡}/\text{本} \times 1\text{本}$)
 - ・中 木：6.0㎡ ($3.0\text{㎡}/\text{本} \times 2\text{本}$)
 - ・低 木：3.0㎡ ($0.5\text{㎡}/\text{本} \times 6\text{本}$)
 - ・花 壇：9.5㎡
 - ・緑化ブロック：7.5㎡ (駐車場面積の1/2)

$$\text{●緑 被 率：21.9\% (②/①} \times 100)$$

■緑視率20%以上のイメージ



$$\text{緑視率(\%)} = \text{樹木等の立面投影面積} / \text{建築物の立面投影面積} \times 100$$

- 建築物の立面投影面積：65㎡(③)
- 樹木等の立面投影面積：16.0㎡(④)
 - ・高 木：10.0㎡ ($10.0\text{㎡}/\text{本} \times 1\text{本}$)
 - ・低 木：6.0㎡ ($1.0\text{㎡}/\text{本} \times 6\text{本}$)

$$\text{●緑 視 率：24.6\% (④/③} \times 100)$$

※中 木 の 場 合 ($5.0\text{㎡}/\text{本}$)

届出に係る取り扱いについて（新寿楽荘・武庫山南地区）

※基本的な取り扱いを示しており、敷地状況等によってはこの限りではありません。

下記ケースに該当しない場合は担当者と協議を行ってください。

なお、宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に規定されている事項については、建築基準法上の取り扱いが適用されます。

建築物の色彩に係る規制（地区計画）

【対象について】

- 対象は、建築基準法第2条第1項に規定する建築物における外壁部分及び屋根部分の全てです。

※ カーポートや駐輪場、物置等の小規模な建築物にも基準が適用されます。

- 以下の部分についても基準の対象となりますので、マンセル値をご確認ください。

「外壁部分」に含まれるもの（一例）

- ・バルコニー腰壁
- ・ルーバー
- ・車庫のシャッター
- ・カーポートや駐輪場の柱

「屋根部分」に含まれるもの（一例）

- ・陸屋根
- ・太陽光パネル
- ・カーポートや駐輪場の屋根

【数値基準について】

- 屋根及び外壁の色彩における「周辺環境と調和した落ち着いたもの」とは、景観計画における景観形成基準（【別紙】参照）に準ずるものとします。
- 立面図又はパース等に外壁部分及び屋根部分のマンセル値を全て記載してください。
- 同一建築物において複数の色彩を採用する場合については、立面図等への着色又はハッチ等の記載によって、各色彩の着色範囲を明示してください。

【色彩基準の適用除外】

- 木材やガラス、漆喰等の自然素材については、無着色のもののみ適用除外となります。
- 木調のプリントは適用除外となりませんので、マンセル値をご確認ください。
- 見付面積の1/4以内となる部分の算定について
 - ・見付面積の算定は合算ではなく、各壁面それぞれで1/4以内となるようにしてください。
 - ・ルーバー部分の見付面積は面として算定し、部材間についてもルーバーがあるものと見なします。

【大きな壁面を有する建築物について】

- 「大きな壁面を有する建築物」とは、長辺約31m・短辺約10mを超えるものを目安とします。

擁壁に係る規制（地区計画）（都市景観形成地域）

【規制されるはねだしの構造物について】

- 「道路に面する石積上からのはねだし等の構造物」とは、敷地内の石積み面から突出する構造物の内、はねだしスラブ構造物（片持ち出しスラブ、柵類など柱付を含む）等を指します。

【道路に面する擁壁の仕様について】

- 「景観に配慮した構造又は仕上げ」の擁壁の例
- ・ 石積擁壁、間知ブロック積擁壁（凹凸のあるもの）
 - ・ 石貼等の自然素材による仕上げの擁壁
 - ・ リブ等凹凸のあるブロック積擁壁 など
- 図面上に擁壁の仕上げを明記又は仕様の分かるカタログを添付してください。

道路に面して設ける垣又はさくに係る規制（地区計画）

【植栽を併設したへい又はフェンス等について】

- 「植栽を併設」とは、道路に面して中木（植栽時 2m 以上）を 2 本以上植栽することとしています。
- 樹木等の前面に透過性のない塀などがある場合は、樹木等の高さの約 1/4 以上が道路から視認できるもののみを算定対象とします。
- 計画図には、樹木の種別（高木・中木等）又は高さを明記してください。

敷地の緑化に係る規制（都市景観形成地域）

【道路に面する植栽について】

- 対象となる道路は、建築基準法第 42 条第 1 項に規定する道路です。
- 建築基準法第 43 条第 2 項第 2 号の規定による許可を受けている場合には、道路から計画敷地までの空地についても、原則対象となる道路とみなします。
- 「道路に面して」とは、可能な限り道路際で植栽するものとし、原則道路から車 1 台分程度（約 5m）の範囲内のものを算定対象とします。
- 緑化の計画図には、樹木等の位置や高さ、植栽スペースの寸法等を明記してください。
- 緑視率等の算定については、添付書類のいずれかに根拠となる計算式を記載してください。

【基準の優先順位について】

- 景観形成基準での記載の順によらず、緑視率の基準の適用を優先します。（市内一律）
- 敷地形状等において緑視率の適用が困難であると認められる場合（旗竿地等）のみ、道路際の景観への配慮をした上で、緑被率の基準を適用します。

【緑視率の算定】

- 対象となる道路及び算定対象となる植栽の範囲は、【道路に面する植栽について】を参照してください。
- 建築物の立面投影面積には、地盤面より上にある基礎（及び深基礎）を含みます。
道路より地盤レベルが下がっている場合でも、敷地内の地盤面より上部については原則として面積に含むこととします。
- 建築物の立面投影面積は、算定根拠（計算式若しくはCAD求積による旨）を記載してください。
- 移動可能な鉢（プランター等）に植えられた植栽については算定対象外です。
- 樹木等の前面に透過性のない塀などがある場合は、樹木等の高さの約1/4以上が道路から視認できるもののみを算定対象とします。

- 一カ所に複数の樹木等が密に計画されている場合についても、樹木等の高さの約 1/4 以上が道路から視認できるもののみを算定対象とします。

例) 道路から見た際に縦並びに同じ高さの樹木等が計画されている場合においては、前方の樹木等のみが算定対象となり、後方の樹木等については算定対象外となります。

- 敷地の形状や利用形態等により緑視率の確保が困難な場合については、個別で状況を確認した上で算定可能範囲を判断しますので、都市計画課と協議をお願いします。

【緑被率の算定】(※旗竿地等の場合のみ)

- 駐車場緑化ブロックは、実際の駐車スペース部分が算定可能な範囲となります。
- 芝生については算定対象外です。
- 花壇等の植栽スペースは、現実的に管理行為が可能となるような見切りや管理用通路を設けるものとし、実際に植栽可能な範囲のみを算定対象とします。

山麓部市街地地域の景観形成基準

景観形成基準【建築物の建築等】

屋根及び外壁の色彩

- 1 外壁、屋根など外観に使用する明度・彩度は、下表マンセル表色系による数値の範囲内とする。（無着色の木材、石材、漆喰、レンガ、ガラスなどを使用する部分及び各壁面の見付面積の4分の1以下の部分は除く）

	屋 根		外 壁	
色 相	明度 (以下)	彩度 (以下)	明度	彩度 (以下)
N	8 程度		3～8.5	
R	6 程度	4		4 ^(※1)
YR		6		4 ^(※1)
Y		4		4
その他		2		2

(※1) 第1種低層住居専用地域以外の地域は6まで緩和する

- 2 外壁色の明度は、できる限り6～8とする。
大きな壁面を有する建築物の外壁色の明度は、6～8を遵守する。